



SPALTI^{AG}
ELEKTROPRODUKTE



BUDGETLINE DE



Programm 2017/2018

Profitieren Sie von TOP Qualität zu tiefsten Preisen!



Gütesiegel Budgetline

Mit der Budgetline entscheiden Sie sich auf jeden Fall richtig. Sämtliche hier aufgeführten Artikel besitzen europäische Zulassungen und Zertifikate. Budgetline Artikel entsprechen den neusten Normen und Vorschriften, für ein sicheres Arbeiten mit modernsten Technologien. Und dies alles zu einem unschlagbaren Preis.

Unsere Stromverteiler werden gebaut und geprüft nach EN 61439.

Alle Preise in CHF exklusive MwSt.
CHF 20.– Versandpauschale.
Eurokursänderung vorbehalten.

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B903 0464

Masse: B×H×T: 197×200×197 mm

109.–

Bestückung:

- 6 Steckdosen T23 230V
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×2,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B903 0463

Masse: B×H×T: 197×200×197 mm

114.–

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 2m Gummi-Anschlusskabel 5×2,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B903 0465

Masse: B×H×T: 197×200×197 mm

199.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-32/5 400V
- 1 Steckdose CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×6 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B900 4038

Masse: B×H×T: 250×264×92 mm

247.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 2 Steckdosen CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P
- 5 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5 400V



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B900 4029

Masse: B×H×T: 250×264×92 mm

146.–

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose CEE-16/3 230V
- 4 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×2,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B900 4037

Masse: B×H×T: 250×264×92 mm

176.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P
- 1 Gerätestecker CEE32/5 400V zur Einspeisung



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B900 4032

Masse: B×H×T: 250×264×92 mm

190.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-32/5 400V
- 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 4 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 2 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5
- Untergestell





Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B913 4206

Masse: B×H×T: 222×320×114 mm

236.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-32/5 400V
- 1 Steckdose CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 2 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5
- Fussgestell



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B901 3014

Masse: B×H×T: 204×255×114 mm

161.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-16/5 400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5
- Standvorrichtung



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B913 4207

Masse: B×H×T: 222×320×114 mm

233.-

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 2 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5
- Fussgestell



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B901 7065

Masse: B×H×T: 204×255×114 mm

127.-

Bestückung:

- 6 Steckdosen T23 230V
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×2,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5
- Standvorrichtung



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B943 0143

Masse: B×H×T: 195×80×78 mm

44.–

Bestückung:

- 3 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1,5 m Gummi-Anschlusskabel 5×1,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B943 7085

Masse: B×H×T: 195×80×78mm

35.–

Bestückung:

- 3 Steckdosen T13 230V
- 5 m TD-Anschlusskabel 3×1,5 mm² schwarz mit Stecker T12 verschweisst



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B943 7113

Masse: B×H×T: 235×80×80 mm

74.–

Bestückung:

- 3 Steckdosen CEE32/5 400V
- 1,5 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B943 7005

Masse: B×H×T: 195×80×78mm

46.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T23 230V
- 1 Gerätestecker CEE16/5 400V





Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B903 4048

Masse: B×H×T: 140×240×140 mm

102.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-16/5 400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 2 m Gummi-Anschlusskabel
5×2,5 mm² schwarz
mit Stecker CEE16/5



Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B944 1487

Masse: B×H×T: 129×430×79 mm

129.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 5 m PUR-Anschlusskabel 5×1,5 mm²
schwarz mit Stecker CEE16/5



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. B903 4049

Masse: B×H×T: 140×240×140 mm

159.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 2 Steckdosen T23 230V
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel
5×4 mm² schwarz
mit Stecker CEE32/5



Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B921 7350

Masse: H×B×T: 350×210×100 mm

233.-

Bestückung:

- 1 Steckdose T25 230/400V
- 2 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P
- Klemmenblock 5×25 mm²
- Kabelverschraubung
M32 unten



Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B921 7351

Masse: H×B×T: 350×210×100 mm

245.-

Bestückung:

- 6 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 3 LS-Automaten 16A/C 1P
- Klemmenblock 5×25 mm²
- Kabelverschraubung M25 oben
- Blindverschraubung M25 unten



Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B944 1577

Masse: B×H×T: 430×129×79 mm

112.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 3 Steckdosen T23 230V
- 2 m Anschlusskabel Gummi 5×2.5 mm² mit Stecker CEE16/400V
- Kabelverschraubung M25 unten



Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B922 72640

Masse: H×B×T: 370×298×153 mm

560.-

Bestückung:

- 1 Gerätestecker CEE32/5 400V zur Einspeisung
- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 2 Steckdosen CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V
- 4 Steckdosen T23 230V
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P



Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B944 1571

Masse: B×H×T: 430×129×79 mm

112.-

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 2 Steckdosen T23 230V
- 5 m Anschlusskabel PUR 5×1,5 mm² mit Stecker CEE16/5 400V
- Kabelverschraubung M20 unten





Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B944 1570

Masse: B×H×T: 430×129×79 mm

195.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T23 230/400V
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P
- 5m Anschlusskabel PUR 5×4 mm² mit Stecker CEE32/5 400V
- Kabelverschraubung M25 unten



Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. B921 6431

Masse: B×H×T: 260×165×90 mm

159.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V
- 5 m Anschlusskabel Gummi 5×2,5 mm² mit Stecker CEE16/5 400V



Kunststoff Hängeverteiler Pegasus IP44

Artikel Nr. B903 3392

Masse: B×H×T: 140×140×240 mm

189.-

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 2 Steckdosen 230V
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 1 Luftanschlussstück 3/8 Zoll 40cm
- 2 Luftausgangsanschlüsse 3/8 Zoll
- 1 Kabelverschraubung M25 oben
- 4 Befestigungs-Ringschrauben M8×40



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. BMZ69686

Masse: B×H×T: 396×322×238 mm

355.-

Stapelbar

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 6 Steckdosen T23/230V
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 3 LS-Automaten 16A/C 1P
- 1 Anbaugerätestecker CEE32/5 400V zur Einspeisung



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. **BMZ69683**

Masse: B×H×T: 396×322×238 mm

Stapelbar

307.-

Bestückung:

- 3 Steckdosen CEE16/5 400V
- 6 Steckdosen T23/230V
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 1 Anbaugerätestecker CEE16/5 400V zur Einspeisung



Metall-Kabelrolle

Artikel Nr. **B2P-41F8-25**

- 25 m PUR-Kabel 3×1,5 mm² mit 4-fach Steckdose Typ 13
- 230 Volt
- IP44
- mit Klappdeckel + Thermoschutz
- Gummistecker T12

83.-



Kunststoff-Kabelrolle 20m Gummikabel gelb mit Stecker CEE16/5

Artikel Nr. **B935 0011**

153.-
B935 0011

Kunststoff-Kabelrolle 25m PUR-Kabel orange mit Stecker CEE16/5

Artikel Nr. **B935 0012**

Bestückung:

- Kabel 5×2,5 mm²
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V
- 1 Steckdose T23 230V
- IP54
- 20 Meter / 25 Meter



IronCoat-Kabelrolle

Artikel Nr. **B2S-61F8-33**

- 33 m Gummi-Kabel H07 3×1,5 mm² mit 4-fach Steckdose Typ 13
- 230 Volt
- IP44
- mit Klappdeckel + Thermoschutz
- Gummistecker T12

108.-





CEE16 Verlängerungskabel G-PUR 5×2,5 mm²

Artikel Nr. B165VK	5 Meter	20.50
Artikel Nr. B1610VK	10 Meter	33.50
Artikel Nr. B1615VK	15 Meter	46.50
Artikel Nr. B1620VK	20 Meter	59.50
Artikel Nr. B1625VK	25 Meter	72.80
Artikel Nr. B1630VK	30 Meter	86.00

CEE32 Verlängerungskabel G-PUR 5×6 mm²

Artikel Nr. B325VK	5 Meter	37.50
Artikel Nr. B3210VK	10 Meter	65.50
Artikel Nr. B3215VK	15 Meter	93.50
Artikel Nr. B3220VK	20 Meter	121.50
Artikel Nr. B3225VK	25 Meter	149.50
Artikel Nr. B3230VK	30 Meter	177.45

CEE63 Verlängerungskabel G-PUR 5×10 mm²

Artikel Nr. B6310VK	10 Meter	161.50
Artikel Nr. B6315VK	15 Meter	211.90
Artikel Nr. B6320VK	20 Meter	262.50

CEE125 Verlängerungskabel G-PUR 5×35 mm²

Artikel Nr. B12510VK	10 Meter	433.60
Artikel Nr. B12515VK	15 Meter	564.30
Artikel Nr. B12520VK	20 Meter	694.90

Kupferpreisänderung vorbehalten / Preisbasis Dezember 2016

Voila R LED Leuchte mit Sensor 12 Watt

Artikel Nr. B10801411

- Integrierter Bewegungsmelder mit 25-50-75-100% Sensibilität
- 4 000 Kelvin
- 12 Watt
- 1040 lm – 87 lm/W
- Vandalensicher
- IK 10/20J/IP55/850° Celsius
- Decken- und Wandmontage
- Ø 340 mm/Höhe: 105 mm
- Hergestellt in Frankreich

114.–



Voila R LED Leuchte mit Sensor 21 Watt

Artikel Nr. B10811411

- Integrierter Bewegungsmelder mit 25-50-75-100% Sensibilität
- 4 000 Kelvin
- 21 Watt
- 1960 lm – 93 lm/W
- Vandalensicher
- IK 10/20J/IP55/850° Celsius
- Decken- und Wandmontage
- Ø 340 mm/Höhe: 105 mm
- Hergestellt in Frankreich

150.–



LED Scheinwerfer Smart 4

Artikel Nr. BGWS4103GS

- 2 LED Systemleistung 25W
- Optik Tiefbreitstrahlend 60°
- 4 000 Kelvin
- 230V
- Nominallichtstrom 2 960 lm
- IP Schutzklasse 66
- Gewicht 3 kg
- Anwendungsbeispiel: Objektsicherung
- Hergestellt in Italien
- Produziert nach dem neusten Stand der Technik

202.–



LED Scheinwerfer Smart 4

Artikel Nr. BGWS4113GS

- 2 + 2 LED Systemleistung 50W
- Optik Tiefbreitstrahlend 60°
- 4 000 Kelvin
- 230V
- Nominallichtstrom 5 920 lm
- IP Schutzklasse 66
- Gewicht 5,1 kg
- Anwendungsbeispiel: Werbeplakate, Toreinfahrt
- Hergestellt in Italien
- Produziert nach dem neusten Stand der Technik

343.–





LED Arbeitsleuchte Gladiator II

Artikel Nr. B88-0L3CH-0006

- 38 Watt
- Leuchtenlichtstrom 3 000 lm
- 3 Steckdosen auf der Rückseite
- Ein- /Ausschalter auf der Rückseite
- IK08 (Schlagschutz 5 Joule) IP54
- 5 m Anschlusskabel mit Stecker T12
- LxBxH: 320x305x110 mm

192.-



LED Akku Arbeitsleuchte Gladiator II

Artikel Nr. B88-AL042-0006

- 21 Watt
- Li-Ion Akku 98Wh
- Volle Leistung 2 000 lm 4 Stunden
- Halbe Leistung 1 100 lm 8 Stunden
- Ladezeit 3 Stunden
- IK08 (Schlagschutz 5 Joule)/IP54
- Ein- /Aus-Schalter auf der Rückseite
- Leuchtenlichtstrom 2 000 lm
- Farbtemperatur 5 000 Kelvin
- LxBxH: 320x305x110 mm

325.-



Mobile Grossflächenleuchte PowerTube LED M inkl. Transporttasche

Artikel Nr. B73L010CH-0006

- 8 300 Lumen
- 93 Watt, 230V, 5 000 Kelvin, IP54
- Schalter an der Unterseite
- 5m Anschlusskabel 2x1,5 mm² H07RN-F mit Stecker T11
- Ø 270 mm / Höhe: 558 mm / 6,9 kg
- Optional mit Stativ uvm.

610.-



Mobile Grossflächenleuchte PowerTube LED L inkl. Transporttasche

Artikel Nr. B73L030CH-0006

- 17 500 Lumen
- 186 Watt, 230V, 5 000 Kelvin, IP54
- Schalter an der Unterseite
- 5m Anschlusskabel 2x1,5 mm² H07RN-F mit Stecker T11
- Ø 270 mm / Höhe: 823 mm / 9 kg
- Optional mit Stativ uvm.

855.-



LED Grossflächenleuchte Powerdisk mit 50 000 Lumen

Artikel Nr. B80P010CH-0006

1999.-

- 230V, 400 Watt Systemleistung
- Stufenlos dimmbar
- 125 lm/W, IP65, IK10
- 30° neigbar, Treiber in Leuchte integriert
- 10 m Anschlusskabel H07BQ-F mit Stecker
- Gehäuse Aluminium / Edelstahl
- Einsatztemperatur -20 bis 40° Celsius
- Ø 750 mm / Höhe: 250 mm
- Gewicht 15 kg
- Option: Stativ



Abzweig-Dose

Artikel Nr. BJ160B

Masse: B×H×T: 155×100×70 mm

3.50

- IP66
- IK08
- 1,5–10 mm²
- 10×M25



Abzweig-Dose

Artikel Nr. BJ100B

Masse: B×H×T: 100×100×55 mm

3.-

- IP66
- IK08
- 1,5–6 mm²
- 7×M25



Abzweig-Dose

Artikel Nr. BJ100S

Masse: B×H×T: 100×100×55 mm

4.-

- IP66
- IK08
- 1,5–6 mm²
- 7×M20 metrisches Gewinde





Stecker CEE 16 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B015-6tt

3.90



Stecker CEE 32 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B025-6tt

5.90



Kupplung CEE 16 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B215-6tt

5.90



Kupplung CEE 32 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B225-6tt

6.90



Stecker CEE 63 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B035-6

20.50



Lamellenfeder für
geringe Steck- und Ziehkräfte

Stecker CEE 125 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B045-6

55.-



Kupplung CEE 63 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B235-6

25.50



Kupplung CEE 125 A 400V 5-polig

Artikel Nr. B245-6

60.50



Funktionserhalt-Dosen E 90

Halogenfrei, IP66, IK08 mit metallischem Schutz, IK10 mit speziellem Schutz, unter normaler Temperatur: -15° C bis +45° C, Wandmontage durch Stahl-Anker-Buchsen für Brandfall, vom Deutschen Institut für Bautechnik zertifiziert und getestet, Speckstein-Keramik-Steckverbinder, hohe Temperaturbeständigkeit, Schutzklasse II, halogenfreie Thermoplast-Mischung in der Farbe RAL 2003, KEMA-KEUR zertifiziert nach IEC EN 60670-22, getestet vom unabhängigen Labor AFITI-LICOF – Center for Fire Research und Prüfung nach DIN4102 Part. 12 Bedingung E90

-.50
B11602



-.75
B11603

1.65
B11626

2.70
B11628

Funktionserhalt-Dose E 90

Artikel Nr. BJ100SF

Masse: B×H×T: 116×116×60mm

44.-
BJ100SF

- 6×M20 + 1×M25 metrisches Gewinde
- 6×1,5 – 6 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen

Artikel Nr. BJ100BF

Masse: B×H×T: 116×116×60 mm

44.-
BJ100BF

- 7×M25
- 6×1,5 – 6 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen



Funktionserhalt-Dose E 90

Artikel Nr. BJ160BF

Masse: B×H×T: 166×116×70 mm

55.-

- 10×M25
- 4×1,5 – 10 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen



Funktionserhalt-Dose E 90

Artikel Nr. BJ200BF

Masse: B×H×T: 216×166×90 mm

80.-

- 10×M32
- 4×1,5 – 16 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen





Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1

Artikel Nr. B794050421

- Prüfung gemäss VDE 0126-23 (DIN EN 62446)
- einfach – Bedienung über Tasten
- schnell – Prüfung in wenigen Sekunden
- sicher – gefahrlose Messverbindung selbst bei Energielieferung der PV-Anlage

1250.–

Anzeige	Grafikdisplay
Schutzleiterwiderstand	0,05 Ω – 199 Ω
Prüfstrom	± 200 mADC
Leerlaufspannung	5V – 1 000VDC
Kurzschlussstrom	0,5 A – 14,99 ADC
Isolationswiderstand	0,2 M – 199 MΩ
Prüfspannung	250V, 500V, 1000VDC
Laststrom	0,1 A – 40 AAC / DC (über Zange)
Messwertspeicher	200 Datensätze
Schnittstelle	USB



Leistungsmerkmale

- gefahrlose Messverbindung selbst bei Energielieferung der PV-Anlage
- automatischer Prüfablauf (RPE, VDC (1 000 VDC), IS / C (15 ADC), RISO)
- automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer / visueller Warnung bei Falschpolung
- Nullabgleich der Messleitungen, damit diese den Messwiderstand nicht beeinflussen
- Messwertspeicher für 200 Displayanzeigen für (automatischen) Strang-Strang-Vergleich inkl. Warnung bei einer Abweichung von > 5 % des Leerlaufspannung und des Kurzschlussstromes
- Download-Software zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel®
- ISO-Messergebnis mit gut / schlecht-Anzeige
- integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel
- Funkanbindung «WirelessSunLink» an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2
- direkter Anschluss an alle Standard PV-Module mit MC4- oder «Sunclix»-Steckverbinder
- einfache Handhabung für netzunabhängige und mobile Prüfungen
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- die Prüfung kann sich auf PV-Module oder die komplette PV-Anlage beziehen



You Tube

Anwendungsfilm:
BENNING PV 1 /
SUN 2

BENNING MM 5-2

Artikel Nr. B794044071
**Digital-Multimeter – kompakt,
 präzise und innovativ**

139.-

Innovative Digital-Multimeter-Serie mit Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) und integriertem Voltsensor. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC / 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen (MM 5-2) Durchgangsprüfung über rote LED und Summer Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (rote LED) Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutzrahmen mit Magnetaufhänger Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten



Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer Tritest Easy

Artikel Nr. B794 020 051

49.-

Einfaches und schnelles prüfen der Phase (Aussenleiter) und der Drehfeldrichtung in elektrischen Anlagen und Geräten. Kompaktes und einfaches Prüfgerät für den häuslichen, kommerziellen und industriellen Gebrauch.

- Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen
- Drehfeldprüfung in Drehstromnetzen
- Prüfung auf Phasengleichheit
- EIN-AUS Schalter mit Bereitschafts-LED für Phasen und Drehfeldprüfung
- Spannungsbereich: 200V – 1000V AC
- Überspannungskategorie: CAT IV 600, IEC/EN 61010-1
- Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung
- Inkl. Batterien und Stiftclip



Turbo Shark CEE Phasenwender Stecker IP44

Artikel Nr. B7015-6TT CEE16 / 400V 5-polig

Artikel Nr. B7025-6TT CEE32 / 400V 5-polig

- L1, N, PE = schraublose Anschlusstechnik
- L2, L3 = Schraubklemmen
- VERNICKELTE Kontakte

12.50

B7015-6TT

16.50

B7025-6TT



CEE Diagnosestecker 5-polig 6 h 400V IP44 mit LED Anzeige

Artikel Nr. B9434152 CEE16 / 400V 5-polig

Artikel Nr. B9434252 CEE32 / 400V 5-polig

Der CEE-Diagnosestecker mit LED-Anzeige hat umfangreiche Anzeige- bzw. Diagnosemöglichkeiten: Drehfelddarstellung, Nullleiterüberwachung, Phasenüberwachung, Schutzleiterüberwachung

48.-

CEE16

57.-

CEE32





Energiesäule 250 mm

Artikel Nr. B16025
geschlossenes, eloxiertes
Aluminiumprofil

99.-

- 1×NUP Aussparung
- Höhe: 250 mm
- Breite: 100 mm
- Tiefe: 50 mm
- Inkl. Fussplatte



Energiesäule 1150 mm

Artikel Nr. B16115
geschlossenes, eloxiertes
Aluminiumprofil

199.-

- 1×NUP Aussparung
- Höhe: 1150 mm
- Breite: 100 mm
- Tiefe: 50 mm
- Inkl. Stützflansch



Smart [3] LED Nassraum-Leuchte

Art. Nr. BGWS3136P	Leistung: 20 Watt, 2 320 lm, 116 lm / W	→	T8 1×36 Watt
Art. Nr. BGWS3158P	Leistung: 26 Watt, 3 090 lm, 117 lm / W	→	T8 1×58 Watt
Art. Nr. BGWS3236P	Leistung: 43 Watt, 4 800 lm, 111 lm / W	→	T8 2×36 Watt
Art. Nr. BGWS3258P	Leistung: 53 Watt, 6 400 lm, 120 lm / W	→	T8 2×58 Watt

99.-
BGWS3136P

114.-
BGWS3158P

IP69 / Schutzklasse 3 – Ideal für Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Staubbelastung, Schutz gegen Wasser bei Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung.

Montageclips aus Edelstahl, in einer Kulisse verschiebbar, lassen sehr variable Befestigungspunkte des Leuchtenkörpers zu. Somit können vorhandene Befestigungspunkte

verschiedener Hersteller weiter genutzt werden. Das spart Arbeitszeit und Materialaufwand.

- Spannung: 230V – 80 000 h Lebensdauer
- Energieersparnis bis 53%
- Schlagfest IK08
- 4 000 K ≥ CRI80
- Steckanschluss
- Schutzisoliert
- Geringe Bautiefe
- Kühlräume
- Lebensmittel



**5 JAHRE
GARANTIE**



120.-
BGWS3236P

134.-
BGWS3258P



Abgesicherte Wanddose CEE16A 5-polig

Art. Nr. B75151-6

Masse: LxBxT: 250x130x146 mm

88.-
B75151-6

- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- mit FI-Schutzschalter 40A 30mA 3PN

Abgesicherte Wanddose CEE32A 5-polig

Art. Nr. B75251-6

Masse: LxBxT: 254x130x157 mm

- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- mit FI-Schutzschalter 63A 30mA 3PN



100.-
B75251-6

Abschaltbare Wanddose CEE16A 5-polig

Art. Nr. B7515-6

Masse: LxBxT: 250x130x146 mm

52.-
B7515-6

- mechanisch verriegelt
- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- Schalter abschliessbar

Abschaltbare Wanddose CEE32A 5-polig

Art. Nr. B7525-6

Masse: LxBxT: 254x130x157 mm

- mechanisch verriegelt
- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- Schalter abschliessbar



105.-
B7525-6

Aluminium-BOX

Artikel Nr. BTB063606070

Masse: BxHxT: 370x300x260 mm

229.-

- Unverwüstlich
- Sorgfältig aufbewahren, transportieren
- geringes Gewicht



SPÄLTI Elektro AG ist
exklusiv Handelspartner
folgender Hersteller:

Securlite
LA LUMIERE DURABLE



GEWISS





SPÄLTI AG
ELEKTROPRODUKTE

Bureau Spälti AG Romandie

François Racordon

Mecapelle Sarl

Route de porrentruy 10
Case postale 13
2942 Alle

Tel. 0324712392
Mobile 0788116893

info@mecapelle.ch
www.mecapelle.ch

177.50
9500610001



45.70
9502210014.1



Das stativ von sonolux kann bis max 3.20 m oder min 1.20 m

Art. Nr. 9500610001

Optional

Halter- schiene ,damit Grossflächenleuchten Powertube montiert werden Können

Art Nr. 9502210014.1