

Gamme de produits GeoGrip

Poids de la machine	Code produit	Dimensions (mm)							Couple de serrage (kg-m)
		Largeur du tampon	UNE	B	C	ré	Diamètre du trou de boulon	Point de liaison	
Jusqu'à 3,0 tonnes	GE250BS	250	110,00	138,00	30h00	38,00	M12	102,00	10 +/- 1,0
4,0 à 6,5 tonnes	GE400BS	400	80,00	104,00	46,00	45,00	12,5	135,00	16,5 +/- 1,5
4,0 à 6,5 tonnes	GE400CS	400	72,00	99,00	43,40	45,00	13h30	135,00	16,5 +/- 1,5
4,0 à 6,5 tonnes	GE400FS	400	66,00	90,00	46,00	45,00	12,50	135,00	16,5 +/- 1,5
6,5 à 10,0 tonnes	GE450AS	450	73,00	89,00	57,00	54,00	14,50	154,00	25,0 +/- 2,5
6,5 à 10,0 tonnes	GE450BS	450	90,00	90,00	55,00	54,00	14,50	154,00	25,0 +/- 2,5
6,5 à 10,0 tonnes	GE450ES	450	83,00	83,00	52,00	54,00	12,50	140,00	25,0 +/- 2,5
10,0 à 15,0 tonnes	GE500BS	500	107,90	107,90	60h30	73,00	16,50	171,45	42,0 +/- 3,0
15,0 à 30,0 tonnes	GE600AS	600	124,40	160,40	62,00	91,00	20,50	190,00	32,0 à 47,0
15,0 à 30,0 tonnes	GE600CS	600	119,60	155,60	69,00	91,00	21,10	190,00	32,0 à 47,0

